

Спецификация
Сервер HP ProLiant DL160 Gen8 (662082-421)

Корпус	Форм-фактор	1U Rackmount (глубина - 750 мм)
	Рельсы	Шарикоподшипниковые направляющие для монтажа в 19" стойку в комплекте с кабельным организатором
	Защитная панель	Защитная накладка для передней панели с запирающим на ключ
	Размеры (ДхШхВ)	750мм x 435мм x 43мм
Процессоры	CPU 1	1.80GHz Intel® Xeon® E5-2603 (Sandy Bridge-EP) 4-Core, 6.4GT/s QPI, 10MB L3 cache
	CPU 2	1.80GHz Intel® Xeon® E5-2603 (Sandy Bridge-EP) 4-Core, 6.4GT/s QPI, 10MB L3 cache
Набор микросхем	PCN	Intel® C600-A (Patsburg) Platform Controller Hub
Установленная память CPU 1	DIMM 1	DIMM 8Gb DDR-III PC3-12800 ECC Registered, SingleRank x4
	DIMM 2	DIMM 8Gb DDR-III PC3-12800 ECC Registered, SingleRank x4
Интегрированные устройства	Сетевой адаптер #1	HP® NC361i PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller
	Сетевой адаптер #2	HP® NC361i PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller
	Сетевой адаптер BMC	HP® Integrated Lights-Out Management Gigabit LAN Network Interface Controller
	Контроллер BMC	HP® iLO 4 On System Management Processor 256MB DDR3 RAM
	Контроллер Super I/O	Nuvoton® 83827HF Super I/O Controller
	Видеоадаптер	Matrox® G200eW 16MB integrated Graphics Controller
	Контроллер SATA	6-channel SATA 3G Intel® C604 HBA controller w/ HotPlug support
Периферийные отсеки	Отсек 5.25" external slim	Slim DVD-Rw 8x
Интерфейсы	COM	1 задняя панель
	USB 2.0	7 (2 передняя панель, 1 внутренний разъем, 4 задняя панель)
	VGA	1 задняя панель
	LAN (RJ-45)	2 + 1 для удаленного управления iLO
Слоты расширения	Райзер (передний)	Slot 1 FH/HL: PCI-Ev3 x16
	Райзер (внутренний)	Slot 1 LP/HL: PCI-Ev3 x8
Дисковая корзина	HotSwap	4 дисковых отсека HotSwap 3.5" SerialATA/SAS
Установленные HDD	Отсек 1	HDD 1000Gb SAS 6G 7200rpm
	Отсек 3	HDD 1000Gb SAS 6G 7200rpm
	Отсек 4	HDD 1000Gb SAS 6G 7200rpm
	Отсек 4	
	Отсек 5.25" external slim	
Источник питания	PSU	Фиксированный БП 100-240V, 500Вт, КПД 93%
Система охлаждения	Middle FAN 1	40x56mm 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA
	Middle FAN 3	40x56mm 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA
	Middle FAN 4	40x56mm 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA
	Middle FAN 5	40x56mm 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA
	Middle FAN 6 (CPU 2)	40x56mm 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM

		Speed control, 24 CFM, 56 dBA (при установке CPU 2)
	Middle FAN 7 (CPU 2)	40x56mm 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA (при установке CPU 2)
	Middle FAN 7 (CPU 2)	40x56mm 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 CFM, 56 dBA (при установке CPU 2)
Удаленное управление	Стандартное управление	HP Integrated Lights-Out (iLO 4) Remote Management Standard
Дополнительное оборудование	Key/Mouse	
	Стандартная гарантия	Сервис HP 3 года. Ремонт и обслуживание в сервисном центре.